

「ともてらす早良」多目的ホール照明設備機材一覧

名称	数量	仕様	2023. 12. 12ver 型番
<第一ボーダーライト> DMX OUT×1			
LEDカラーボーダーライト	10	LED 125W RGBW フルカラー	NNQ34010
<第一サスライト> DMX OUT×1		15A抜け止め接地型×24口 (3回路)	
LED1000形フレネルスポットライト	6	LED 150W 3050K、Ra95 接地2P15Aプラグ	NNQ30242
LED1000形平凸スポットライト	6	LED 150W 3050K、Ra95 接地2P15Aプラグ	NNQ30241
DMX延長ケーブル 2m	11	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
DMX延長ケーブル 5m	1	"	"
<UH> DMX OUT×1			
LEDカラーアッパーホリゾントライト	12	LED 125W RGBW フルカラー	NQ36011
<Foot> <FC>		DMX OUT×各1 (FFC・FC下・FC上)	
LEDフットライト	10	消費電力211W (連結6セルまで)、カラーソースリニア2	日本コーバン(ETC)製
LEDフットライト専用レンズ	20	ディフューザー横目レンズワイド	"
電源ケーブル 2m	1	平行接地極付きプラグ パワコンコネクター付	"
" 5m	1	"	"
" 7.5m	1	"	"
器具間電源中継ケーブル 2m	7	電源スルーケーブル パワコン オス/メス付	"
DMX延長ケーブル 2m	10	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
DMX延長ケーブル 3m	1	"	"
延長ケーブル	1	2.0sq×3Pc-10m黒 WF5015Bプラグ-714GNZボディ2PNCT	NQ337
延長ケーブル	1	2.0sq×3Pc-3m黒 WF5015Bプラグ-714GNZボディ2PNCT	"
<LH> DMX OUT×1			
LEDカラーローアアホリゾントライト	12	LED 125W RGBW フルカラー	NNQ37011
DMX延長ケーブル 2m	12	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
<CL> DMX OUT×1			
LED1000形平凸スポットライト	12	LED 150W 3050K、Ra95 接地2P15Aプラグ 狭角	NNQ30243
DMX延長ケーブル 2m	12	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
<FR> DMX OUT×各1 (下手、上手)			
LED1000形平凸スポットライト	8	LED 150W 3050K、Ra95 接地2P15Aプラグ	NNQ30241
DMX延長ケーブル 2m	8	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
<PIN>			
LEDフォロースポットライト	2	LED 440W 接地2P30A引掛プラグ、カラーチェンジャー付	Sai-500CB (USH10)
DMX延長ケーブル 2m	2	スタンド : STD-S500	UCH10
<etc>			
操作棒	1	3441mm~7000mm	AL-MB-L
<調光卓> Pastel PLENO	1	制御回路128chまで	NQ79610K
操作ユアンネル数 100ch、制御回路数 512ch			
パッチ場面数 3場面、シーン数200/場面			
シーン再生方法クロス再生、釦再生、サブマスタ記憶容量 20シーン/場面			
自動再生パターン数 3パターン、出力信号 DMX512、			
クロスフェーダー、サブマスタフェーダ×20本、サブマスタピアノスイッチ×20個			
シーンスイッチ×20個、シーンページスイッチ×10個、自動再生スイッチ×3個、			
場面変更スイッチ×3個、プリセットフェーダ 50本×2段			
※持込卓可(調光室ホール卓と差替え) ch1~47/120~128はパッチ済			
仮説電源盤 (上手奥)			
単相三線 210V/105V 60Hz			
主幹ブレーカー ELB 3P 100AF/100AT (カムロックコネクタ出し)			
イベント用平行コンセント×6口			
DMX512信号OUT×2口			
※持込機材が129ch以降は直接信号線を引いてください。ホールのDMX回線では使用できません。			