

「ともてらす早良」多目的ホール照明設備機材一覧

2022.02.22 ver

名称	数量	仕様	型番
<第1ボーダーライト> DMX OUT×1			
LEDカラーボーダーライト	10	LED 125W RGBW フルカラー	NNQ34010
<第1 サスライト> DMX OUT×1			
		15A抜け止め接地型×24口(3回路)	
LED1000形フレネルスポットライト	6	LED 150W 3050K、Ra95 接地2P15A7°ラグ	NNQ30242
LED1000形平凸スポットライト	6	LED 150W 3050K、Ra95 接地2P15A7°ラグ	NNQ30241
DMX延長ケーブル 2m	11	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
DMX延長ケーブル 5m	1	〃	NQ336
<UH> DMX OUT×1			
LEDカラーアッパーホリゾントライト	12	LED 125W RGBW フルカラー	NNQ36011
<Foot> <FC>			
		DMX OUT×各1(FFC・FC下・FC上)	
LEDフットライト	10	消費電力211W(連結6セルまで)、カラーソースリニア2	日本コーバン(ETC)製
LEDフットライト専用レンズ	20	ディフューザー横目レンズワイド	〃
電源ケーブル 2m	1	平行接地極付きプラグ ハワコンコネクタ付	〃
〃 5m	1	〃	〃
〃 7.5m	1	〃	〃
器具間電源中継ケーブル 2m	7	電源スルーケーブル ハワコン オス/メス付	〃
DMX延長ケーブル 2m	10	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
DMX延長ケーブル 3m	1	〃	NQ336
延長ケーブル	1	2.0sqx3c-10m黒 WF5015Bプラグ-7114GNZボディ2PNCT	NQ337
延長ケーブル	1	2.0sqx3c-3m黒 WF5015Bプラグ-7114GNZボディ2PNCT	NQ337
<LH> DMX OUT×1			
LEDカラーローアホリゾントライト	12	LED125W RGBW フルカラー	NNQ37011
DMX延長ケーブル 2m	12	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
<CL> DMX OUT×1			
LED1000形平凸スポットライト	12	LED 150W 3050K、Ra95 接地2P15A7°ラグ 挟角	NNQ30243
DMX延長ケーブル 2m	12	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
<FR> DMX OUT×各1(下手、上手)			
LED1000形平凸スポットライト	8	LED 150W 3050K、Ra95 接地2P15A7°ラグ	NNQ30241
DMX延長ケーブル 2m	8	XLR5Pオス-XLR5Pメス	NQ336
<PIN>			
LEDフォロースポットライト	2	LED 440W 接地2P30A引掛プラグ、カラーチェンジャー付	Sai-500CB (USHIO)
同上用スタンド	2	スタント:STD-S500	USHIO
<etc>			
操作棒	1	3441mm~7000mm	AL-MCB-L
<調光操作卓> Pastel PLENO	1	制御回路数128chまで	NQ79610K
操作チャンネル数100ch、 制御回路数 512ch			
パッチ場面数 3場面、 シーン数200/場面			
シーン再生方法クロス再生、釦再生、サブマスタ記憶容量 20シーン/場面			
自動再生パターン数 3パターン(20ステップ)/場面、自動再生ch数 100ch、			
同時自動再生数 最大3パターン、出力信号 DMX512、			
クロスフェーダ、サブマスタフェーダ×20本、サブマスタピアノスイッチ×20個			
シーンスイッチ×20個、シーンページスイッチ×10個、自動再生スイッチ×3個、			
場面変更スイッチ×3個、プリセットフェーダ 50本×2段			
※持込卓可(調整室ホール卓と差替え)			
仮設電源盤(上手奥)			
単相三線 210V/105V 60Hz			
主幹ブレーカー ELB 3P 100AF/100AT (カムロックコネクタ出し)			
イベント用平行コンセント×6口、 DMX512信号OUT×2口			